


<b>Ancho del contenedor:</b>	1 "a 9.4" (25.4 mm a 238 mm)
<b>Diámetro del contenedor:</b>	0.6 "a 6.7" (15 mm a 170 mm)
<b>Forma del envase:</b>	Cilíndrico y muchos cónicos
<b>Diámetro del rollo de suministro:</b>	Hasta 8 "(203 mm)
<b>Ancho del soporte de medios:</b>	1 "a 8.375" (25.4 mm a 213 mm)
<b>Suministro de núcleo de rollo:</b>	Identificación de 2 "a 3" (51.8 mm a 76.2 mm)
<b>Clasificación eléctrica:</b>	12VDC, 5.0A
<b>Requerimientos de energía:</b>	100-240 VCA, 50/60 Hz, 60 vatios
<b>Certificaciones de agencia:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Clase A
<b>Prop 65 de California:</b>	 <b>ADVERTENCIA:</b> Cáncer y toxina reproductiva - <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>
<b>Peso:</b>	16 libras (7,26 kg)
<b>Dimensiones:</b>	13.4 "de ancho x 8.9" de alto x 12.9 "de profundidad (340 mm de ancho x 226 mm de alto x 328 mm de profundidad)
<b>Brecha entre etiquetas:</b>	Recomendado: 1/8 " - 1/4" (3.175 mm - 6.3500 mm)
<b>Tipo de etiqueta:</b>	Troquelado con residuos eliminados. Se pueden usar etiquetas claras.
<b>Espesor del revestimiento:</b>	2 mil - 10 mil (la suavidad afectará la alimentación; un revestimiento demasiado resbaladizo o demasiado delgado se deslizará a través de los rodillos impulsores)
<b>Etiqueta + espesor de adhesivo:</b>	5 mil - 15 mil *
<b>Dirección del viento</b>	Bobinado: consulte la tabla de posición de copia (posición 3 o 4 para la mayoría de los contenedores)