

Ancho del contenedor:	1 "a 9.4" (25.4 mm a 238 mm)
Diámetro del contenedor:	0.6 "a 6.7" (15 mm a 170 mm)
Forma del envase:	Cilíndrico y muchos cónicos
Diámetro del rollo de suministro:	Hasta 8 "(203 mm)
Ancho del soporte de medios:	1 "a 8.375" (25.4 mm a 213 mm)
Suministro de núcleo de rollo:	Identificación de 2 "a 3" (51.8 mm a 76.2 mm)
Clasificación eléctrica:	12VDC, 5.0A
Requerimientos de energía:	100-240 VCA, 50/60 Hz, 60 vatios
Certificaciones de agencia:	UL, UL-C, CE, FCC Clase A
Prop 65 de California:	⚠ADVERTENCIA: Cáncer y toxina reproductiva - www.p65warnings.ca.gov
Peso:	16 libras (7,26 kg)
Dimensiones:	13.4 "de ancho x 8.9" de alto x 12.9 "de profundidad (340 mm de ancho x 226 mm de alto x 328 mm de profundidad)
Brecha entre etiquetas:	Recomendado: 1/8 " - 1/4" (3.175 mm - 6.3500 mm)
Tipo de etiqueta:	Troquelado con residuos eliminados. Se pueden usar etiquetas claras.
Espesor del revestimiento:	2 mil - 10 mil (la suavidad afectará la alimentación; un revestimiento demasiado resbaladizo o demasiado delgado se deslizará a través de los rodillos impulsores)
Etiqueta + espesor de adhesivo:	5 mil - 15 mil *
Dirección del viento	Bobinado: consulte la tabla de posición de copia (posición 3 o 4 para la mayoría de los contenedores)